

Link do produktu: <https://www.capricorn.biz.pl/atrament-uv-smart-ep-light-magenta-1-l-p-116.html>



Atrament UV Smart EP Light Magenta 1 l

Cena brutto	553,50 zł
Cena netto	450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UV-EP-SMARTLM1L
Kod producenta	UV-EP-SMARTLM1L

Opis produktu

SMART UV · SERIA EP

Atrament UV Smart EP Light Magenta — jasna magenta, 1 l

Atrament utwardzany światłem UV-LED podczas drukowania. Przeznaczony do wykonywania grafiki, oznaczeń i personalizacji na materiałach sztywnych i elastycznych.

Butelka 1 l Light Magenta UV-LED

Zdjęcie przedstawia przykładowe opakowanie. Oferujemy aktualną partię atramentu; numer partii i termin ważności dostarczonej butelki mogą różnić się od widocznych na fotografii.

Do głowic Epson

Epson DX4, DX5, DX7, XP600, TX800, I3200-U1 oraz I1600-U1.

Do drukarek UV-LED przystosowanych do serii Smart EP. Drukarka musi obsługiwać wybrany kanał atramentu lub lakieru.

Dane produktu

Seria	Smart EP
Kolor	Light Magenta — jasna magenta
Pojemność	1 l / 1000 ml
Kod produktu	UV-EP-SMARTLM1L
Utwardzanie	UV-LED, około 395 nm

Czym jest atrament UV?

Atrament UV jest utrwalany przez lampę UV-LED w drukarce. Dzięki temu powstaje gotowa warstwa nadruku na powierzchni materiału.

Seria Smart EP sprawdza się w reklamie, oznakowaniu i personalizacji. Tworzy elastyczną warstwę nadruku i może być stosowana na różnych podłożach. Przyczepność zawsze sprawdź na próbce danego materiału.

Materiały do druku

Banery i folie PVC, polistyren, papier powlekany, płyty piankowe, polipropylen kanalikowy oraz poliwęglan przeznaczony do druku cyfrowego.

Szkło, akryl i trudniejsze powierzchnie mogą wymagać primera, czyli podkładu poprawiającego przyczepność. Dobierz go do materiału i pozostaw do wyschnięcia przed drukiem.

Warunki pracy

- **Temperatura w drukarni: minimum 19°C; zalecany zakres 19-27°C.**
- **Wilgotność:** najlepiej 40-60%, bez skraplania.
- **Lampa LED:** około 395 nm, co najmniej 2 W/cm².

Przechowywanie i obsługa

Przechowuj w zamkniętym opakowaniu w temperaturze 18-27°C, z dala od światła i źródeł ciepła. Przed drukiem doprowadź atrament do temperatury pracy — co najmniej 19°C. Termin ważności sprawdź na butelce.

Przy zmianie serii atramentu oraz dłuższych przerwach stosuj procedurę serwisową drukarki. Do obsługi układu dostępny jest płyn Smart EP/TR UV Flush.

Profesjonalna dystrybucja w Polsce — kody UFI

Wszystkie atramenty Smart EP oraz lakier Smart EP Clear mają nadane kody UFI zgodnie z wymaganiami dotyczącymi mieszanin chemicznych. Kod UFI pozwala jednoznacznie powiązać produkt z informacjami o jego składzie.

Kupujesz u polskiego dystrybutora, z określoną nazwą serii, kodem produktu i oznaczeniem partii. To ułatwia identyfikację chemii używanej w drukarni oraz prowadzenie dokumentacji potrzebnej przy kontroli. Podczas pracy korzystaj z etykiety i aktualnej karty charakterystyki produktu.