Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:01

Link do produktu: https://www.capricorn.biz.pl/atramenty-dtf-tusz-dtf-p-63.html




# Atrament DTF Eltron Yellow 1kg

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **221,40 zł** |
| Cena netto | **180,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |

## Opis produktu

ELTRON · ATRAMENTY DTF

## Atrament DTF Eltron Yellow — żółty, 1 kg

Wodny atrament pigmentowy do druku na folii DTF. Gotowy nadruk, po naniesieniu i utrwaleniu proszku termotopliwego, przenosi się z folii na tekstylia za pomocą prasy.

Butelka 1 kgYellow · YNo Sediment · zmniejszone osadzanie

### Dobierz atrament do głowicy

**Epson I3200-A1, I1600-A1, 4720, 5113, XP600 oraz TX800.**

Jeżeli Twoja drukarka DTF ma jedną z wymienionych głowic Epson, ten atrament jest do niej odpowiedni.

### Dane produktu

| | |
|---|---|
| Marka | Eltron |
| Technologia | DTF — Direct to Film |
| Rodzaj | Wodny atrament pigmentowy |
| Kolor | Yellow — żółty (Y) |
| Masa netto | 1 kg |
| Opakowanie | Butelka z zakrętką |
| Seria | No Sediment · Ulepszona formuła |

### Czym jest atrament DTF?

Atrament DTF służy do przygotowania transferów na odzież. Druk wykonuje się na folii PET, następnie pokrywa proszkiem termotopliwym i utrwala. Gotowy transfer można wprasować w odpowiednio dobraną tkaninę.

Efekt i trwałość nadruku zależą od całego zestawu: atramentu, folii, proszku, ustawień drukarki oraz parametrów utrwalania i prasowania. Przed rozpoczęciem produkcji wykonaj próbę na wybranym materiale.

### Przygotowanie do pracy

- Przed użyciem dokładnie wymieszaj atrament zgodnie z etykietą, bez nadmiernego spieniania.
- Przed drukiem sprawdź test dysz. Regularnie wykonuj konserwację przewidzianą dla drukarki.
- Przy zmianie marki lub serii atramentu postępuj zgodnie z procedurą wymiany atramentu w urządzeniu.
- Temperaturę i czas utrwalania, prasowania oraz sposób odrywania folii dobierz do zaleceń dla folii i proszku.

## No Sediment — mniej osadu, stabilniejszy przepływ

**Eltron No Sediment to atrament o zmniejszonej skłonności do osadzania pigmentu.** Ulepszona formuła pomaga utrzymać pigment w równomiernej zawiesinie i stabilnie podawać atrament do głowicy.

Osad może gromadzić się w układzie zasilania i manifoldzie, czyli wewnętrznym kolektorze rozprowadzającym atrament w głowicy. Z czasem może ograniczać przepływ, powodować braki w teście dysz i zwiększać potrzebę czyszczenia.

**Mniejsza skłonność do tworzenia osadu oznacza mniejsze ryzyko takich ograniczeń przepływu.** To wsparcie dla drożności układu i sprawności głowicy oraz mniej powodów do przerywania produkcji na dodatkowe czyszczenie. W porównaniu z atramentami, których pigment szybciej tworzy osad, formuła o ograniczonej sedymentacji ułatwia utrzymanie stabilnej pracy drukarki.

No Sediment oznacza **zmniejszone osadzanie, a nie całkowity brak osadu**. Prawidłowe mieszanie i regularna konserwacja nadal są potrzebne.

## Przechowywanie

Przechowuj w oryginalnej, zamkniętej butelce, w chłodnym, suchym i zacienionym miejscu. Chroń przed mrozem i źródłami ciepła. Termin przydatności sprawdź na opakowaniu.

## Deklarowana odporność serii CMYK

| | |
|---|---|
| Tarcie na sucho | 4–4,5 |
| Tarcie na mokro | 4 |
| Pranie | 4–5 |

Trwałość gotowego transferu zależy także od tkaniny i prawidłowego wykonania całego procesu DTF.

**Zawartość:** jedna butelka atramentu Eltron DTF Yellow, 1 kg. Folia, proszek i pozostałe kolory są sprzedawane oddzielnie.