Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 09:58

Link do produktu: https://www.capricorn.biz.pl/atramenty-dtf-tusz-dtf-p-65.html

Atrament DTF Eltron Black 1kg

Cena brutto	**221,40 zł**
Cena netto	**180,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

ELTRON · ATRAMENTY DTF

Atrament DTF Eltron Black — czarny, 1 kg

Wodny atrament pigmentowy do druku na folii DTF. Gotowy nadruk, po naniesieniu i utrwaleniu proszku termotopliwego, przenosi się z folii na tekstylia za pomocą prasy.

Butelka 1 kgBlack · KNo Sediment · zmniejszone osadzanie

Dobierz atrament do głowicy

Epson I3200-A1, I1600-A1, 4720, 5113, XP600 oraz TX800.

Jeżeli Twoja drukarka DTF ma jedną z wymienionych głowic Epson, ten atrament jest do niej odpowiedni.

Dane produktu

Marka	Eltron
Technologia	DTF — Direct to Film
Rodzaj	Wodny atrament pigmentowy
Kolor	Black — czarny (K)
Masa netto	1 kg
Opakowanie	Butelka z zakrętką
Seria	No Sediment · Ulepszona formuła

Czym jest atrament DTF?

Atrament DTF służy do przygotowania transferów na odzież. Druk wykonuje się na folii PET, następnie pokrywa proszkiem termotopliwym i utrwala. Gotowy transfer można wprasować w odpowiednio dobraną tkaninę.

Efekt i trwałość nadruku zależą od całego zestawu: atramentu, folii, proszku, ustawień drukarki oraz parametrów utrwalania i prasowania. Przed rozpoczęciem produkcji wykonaj próbę na wybranym materiale.

Przygotowanie do pracy

- Przed użyciem dokładnie wymieszaj atrament zgodnie z etykietą, bez nadmiernego spieniania.
- Przed drukiem sprawdź test dysz. Regularnie wykonuj konserwację przewidzianą dla drukarki.
- Przy zmianie marki lub serii atramentu postępuj zgodnie z procedurą wymiany atramentu w urządzeniu.
- Temperaturę i czas utrwalania, prasowania oraz sposób odrywania folii dobierz do zaleceń dla folii i proszku.

No Sediment — mniej osadu, stabilniejszy przepływ

Eltron No Sediment to atrament o zmniejszonej skłonności do osadzania pigmentu. Ulepszona formuła pomaga utrzymać pigment w równomiernej zawiesinie i stabilnie podawać atrament do głowicy.

Osad może gromadzić się w układzie zasilania i manifoldzie, czyli wewnętrznym kolektorze rozprowadzającym atrament w głowicy. Z czasem może ograniczać przepływ, powodować braki w teście dysz i zwiększać potrzebę czyszczenia.

Mniejsza skłonność do tworzenia osadu oznacza mniejsze ryzyko takich ograniczeń przepływu. To wsparcie dla drożności układu i sprawności głowicy oraz mniej powodów do przerywania produkcji na dodatkowe czyszczenie. W porównaniu z atramentami, których pigment szybciej tworzy osad, formuła o ograniczonej sedymentacji ułatwia utrzymanie stabilnej pracy drukarki.

No Sediment oznacza **zmniejszone osadzanie, a nie całkowity brak osadu**. Prawidłowe mieszanie i regularna konserwacja nadal są potrzebne.

Przechowywanie

Przechowuj w oryginalnej, zamkniętej butelce, w chłodnym, suchym i zacienionym miejscu. Chroń przed mrozem i źródłami ciepła. Termin przydatności sprawdź na opakowaniu.

Deklarowana odporność serii CMYK

Tarcie na sucho	4–4,5
Tarcie na mokro	4
Pranie	4–5

Trwałość gotowego transferu zależy także od tkaniny i prawidłowego wykonania całego procesu DTF.

Zawartość: jedna butelka atramentu Eltron DTF Black, 1 kg. Folia, proszek i pozostałe kolory są sprzedawane oddzielnie.