Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 06:13

Link do produktu: https://www.capricorn.biz.pl/damper-epson-i3200-i1600-xp600-5113-4720-typ-4-komplet-5-szt-p-113.html



Damper Epson I3200 / I1600 / XP600 / 5113 / 4720 — typ 4, komplet 5 szt.

Cena brutto	**344,40 zł**
Cena netto	**280,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

DAMPERY DTF · TYP 4 · KOMPLET 5 SZTUK

Damper Epson I3200 / I1600 / XP600 / 5113 / 4720 — komplet 5 sztuk

Pięć damperów typu 4 do zgodnych układów zasilania atramentem drukarek DTF. Przezroczysta obudowa, membrana oraz niebieski element zaworu pozwalają rozpoznać wariant na zdjęciach. Cena dotyczy całego zestawu.

Filtracja i buforowanie atramentu

Damper montowany pomiędzy przewodem atramentowym a głowicą filtruje atrament i tworzy lokalny bufor. Wspiera równomierne podawanie tuszu i ogranicza przedostawanie się zanieczyszczeń oraz pęcherzyków do głowicy.

Parametry zestawu

Rodzaj części	Damper atramentu, typ 4
Rodziny głowic	Epson I3200 / I1600 / XP600 / 5113 / 4720 — w zgodnej instalacji
Zastosowanie	Drukarki DTF
Przewód atramentowy	4,2 × 2,8 mm — średnica zewnętrzna × wewnętrzna; sprawdź dopasowanie do przyłącza
Wykonanie	Przezroczysta obudowa z filtrem, membraną i niebieskim elementem zaworu
Zawartość	5 damperów w pudełku
Jednostka sprzedaży	1 komplet = 5 sztuk
Stan	Nowy

Zamawiając ilość 1, otrzymujesz 5 damperów. Liczbę części do całej głowicy ustal według konfiguracji kanałów swojej drukarki. Zestaw pięciu sztuk nie musi być pełnym kompletem do każdej konfiguracji.

Dobór do drukarki

Porównaj geometrię przyłączy, średnicę przewodu, uszczelnienie gniazda wyjściowego i sposób mocowania z wymienianą częścią. Zgodność z rodziną głowic nie oznacza zgodności z każdym kolektorem lub instalacją atramentową. Dobierz również atrament i płyn serwisowy do materiałów układu.

Montaż i eksploatacja

Przy wymianie głowicy zalecana jest kontrola i wymiana damperów oraz sprawdzenie czystości przewodów. Montaż wykonuj przy wyłączonej drukarce zgodnie z instrukcją serwisową. Nie naciskaj ani nie nakłuwaj membran. Po wymianie odpowietrz instalację, sprawdź szczelność i wykonaj test dysz.

Oferta obejmuje **5 damperów**. Głowica, przewody i kolektor nie są częścią zestawu.