Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 08:51

Link do produktu: https://www.capricorn.biz.pl/filtr-dtf-5-mikronow-luer-lock-pcodtf50-p-119.html

Filtr atramentu DTF 5 µm Luer Lock — PCODTF50

Cena brutto	**73,80 zł**
Cena netto	**60,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PCODTF50**

Opis produktu

FILTR ATRAMENTU · DTF · 5 µm

Filtr DTF 5 µm z przyłączami Luer Lock

Przepływowy filtr **PCODTF50** do układów zasilania atramentem w drukarkach DTF. Wkład o dokładności filtracji **5 µm** pomaga zatrzymywać zanieczyszczenia obecne w przewodzie i ograniczać ich przedostawanie się do dalszych elementów układu.

Gotowy do połączenia z przewodem 3 × 4 mm

Obudowa filtra ma dwa **żeńskie złącza Luer Lock**. W komplecie otrzymujesz dwie wkręcane końcówki męskie z króćcami do wężyka **3 mm wewnątrz / 4 mm na zewnątrz**. Połączenia umożliwiają odłączenie końcówek podczas wymiany filtra.

Parametry techniczne

Numer katalogowy / SKU	PCODTF50
Zastosowanie	Filtracja atramentu w zgodnym układzie drukarki DTF
Dokładność filtracji	5 µm (5 mikronów)
Przyłącza obudowy	2 × żeńskie Luer Lock
Dołączone końcówki	2 × męskie Luer Lock z króćcem do przewodu
Przewód	3 × 4 mm — średnica wewnętrzna × zewnętrzna
Pomiar króćca na zdjęciu	Około 3,8 mm; pomiar pomocniczy średnicy zewnętrznej króćca, nie otworu przewodu
Kierunek montażu	Zgodnie ze strzałką FLOW na obudowie
Jednostka sprzedaży	1 filtr + 2 końcówki
Stan	Nowy

Dobór do drukarki

Filtr dobieraj do istniejącej instalacji: sprawdź miejsce montażu, rozmiar przewodu, rodzaj złączy oraz wymaganą filtrację. Zastosowanie zależy od układu atramentowego drukarki, a nie wyłącznie od modelu głowicy.

Występuje m.in. w zgodnych konfiguracjach urządzeń ColDesi 12H2 / 24H2 / 24H4, Fedar FD30 / FD60 / FD65-2 / FD70, Oric OR-6204, Textek A3 / DTF-A30 i Yuxunda DTF-300 / 400 / 600 Pro Max. Przed zakupem porównaj część ze swoim filtrem.

Montaż i wymiana

Zamontuj filtr zgodnie ze strzałką kierunku przepływu. Nie dopuszczaj do zabrudzenia otwartych przyłączy. Po wymianie odpowietrz układ według procedury drukarki, sprawdź szczelność i wykonaj test dysz.

Zabrudzony filtr może ograniczać przepływ atramentu. Termin wymiany dobierz do zaleceń serwisowych i stanu instalacji. Filtr nie zastępuje damperów przy głowicy.

> **W komplecie:** jeden filtr 5 µm oraz dwie końcówki do przewodu 3 × 4 mm. Przewody i narzędzia pomiarowe nie są częścią oferty.