Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:01

Link do produktu: https://www.capricorn.biz.pl/folia-dtf-kodak-45-cm-hot-p-59.html



Folia DTF Kodak 45 cm Hot

Cena brutto	**541,20 zł**
Cena netto	**440,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny zawsze**

Opis produktu

System druku DTF KODAK

Krok 1 – Drukowanie na folii
– Używając drukarki atramentowej DTF, wydrukuj aplikację na folii DTF Kodacolor
– Dla ciemnych materiałów ustaw warstwę białą na górze oraz warstwę kolorową na spodzie. Druk w odbiciu lustrzanym.
– Dla jasnych materiałów wydrukuj tylko warstwę kolorową w odbiciu lustrzanym.

Krok 2 – Aplikacja proszku
– Jednolicie nałożyć proszek termotopliwy Kodak DTF/FTF na wierzchu mokrego druku
– Proszek można nakładać ręcznie lub za pomocą automatycznej proszkarki. Klej należy aplikować na mokry atrament niezwłocznie po wydruku.
– Upewnij się, że proszek jest równomiernie rozprowadzony po całej powierzchni nadruku.
– Ostrożnie usuń nadmiar pudru

Krok 3 – Topienie proszku
– Umieść film z proszkiem w piecu do utwardzania i wygrzewaj przez 2-3 minuty w 100-120oC
LUB
– Umieść folię w prasie termicznej. Odstęp od 4 do 7 mm między folią a płytą grzewczą prasy. Wygrzewaj przez 3-5 minut w 140-150 C. Nie zamykaj całkowicie prasy.

Krok 4 – Prasowanie wstępne
– Wstępnie prasuj tkaninę przed transferem obrazu od 2 do 5 sekund
Prasowanie wstępne spłaszczy tkaninę i usunie nadmiar wilgoci zawartej w tkaninie

Krok 5 – Transfer
– Umieść film na materiale stopionym proszkiem do powierzchni materiału.
– Dociśnij prasę przez 3-5 sekund w 160-180oC

Krok 6 – Zrywanie folii
– Poczekaj, aż folia ostygnie całkowicie.
– Folię należy zrywać na zimno. Nadruk powinien w całości pozostać na tkaninie.

Krok 7 – Prasowanie końcowe
– Dla uzyskania najlepszych efektów zaleca się dodatkowe końcowe prasowanie
– Ponownie dociśnij prasę prze 10-20 sekund w 160-180oC

© 2022 Kodak.