Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:01

Link do produktu: https://www.capricorn.biz.pl/kodak-kodacolor-klej-w-proszku-p-15.html



Proszek DTF Kodak 1kg

Cena brutto	**147,60 zł**
Cena netto	**120,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

MATERIAŁY DO DRUKU DTF

Proszek DTF Kodak — biały klej 1 kg

Elastyczny proszek termotopliwy do technologii DTF. Po nałożeniu na mokry nadruk i stopieniu tworzy warstwę kleju potrzebną do przeniesienia grafiki z folii na tkaninę. Do ręcznego nakładania i automatycznych proszkarek.

Opakowanie
1 kg

Barwa
Biała

Piec
100–120°C

Czas w piecu
2–3 min

Przygotowanie transferu

- Wydrukuj grafikę na folii DTF w odbiciu lustrzanym, z warstwą białą dobraną do projektu i podłoża.
- Niezwłocznie nałóż proszek na mokrą warstwę atramentu. Rozprowadź go równomiernie i usuń nadmiar z niezadrukowanych miejsc.
- Stop proszek w piecu: 100–120°C przez około 2–3 minuty.

Alternatywne topienie pod prasą

Dotychczasowa instrukcja systemu Kodak dopuszcza ogrzewanie folii pod otwartą prasą: **140–150°C przez 3–5 minut**, z odstępem **4–7 mm** między folią a płytą grzewczą. Nie dociskaj płyty do proszku podczas tego etapu.

Przenoszenie nadruku na tkaninę

Wstępnie zaprasuj tkaninę przez 2–5 sekund, aby wyrównać powierzchnię i usunąć wilgoć. Połóż transfer warstwą kleju do materiału.

Parametry dotychczasowej instrukcji systemu Kodak: transfer 160–180°C przez 10–20 sekund, zrywanie nośnika po całkowitym ostygnięciu i końcowe doprasowanie przez 10–20 sekund. Są to ustawienia dla opisanej konfiguracji systemu — przy innej folii stosuj jej instrukcję i wykonaj próbę na danej tkaninie.

Przechowywanie

Przechowuj proszek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu. Chroń przed wilgocią i zabrudzeniem. Dla powtarzalnego rezultatu dobierz folię, atrament, klej i ustawienia jako jeden proces DTF.