

Link do produktu: <https://www.capricorn.biz.pl/tasma-glowicy-epson-i3200-i1600-700-mm-14-pinow-p-107.html>

Taśma głowicy Epson I3200 / I1600 — 700 mm, 14 pinów

Cena brutto	34,92 zł
Cena netto	28,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PCBEPI3203

Opis produktu

TAŚMA SYGNAŁOWA GŁOWICY · 14 PINÓW · 700 MM

Taśma do Epson I3200 / I1600 — 700 mm

Płaska, elastyczna taśma transmisji danych o numerze **PCBEPI3203**, przeznaczona do kompatybilnych drukarek DTF wyposażonych w głowice **Epson I3200 / I1600**. Łączy głowicę drukującą z płytką elektroniki karetki.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy (SKU)	PCBEPI3203
Zastosowanie	Głowice Epson I3200 / I1600 w kompatybilnych drukarkach DTF
Długość	700 mm (70 cm)
Szerokość	15 mm
Liczba styków	14 pinów
Rodzaj	Płaska elastyczna taśma sygnałowa FFC
Połączenie	Głowica drukująca – płytką elektroniki karetki
Jednostka sprzedaży	1 sztuka / 1 taśma

Dobór właściwej taśmy

Przed wymianą porównaj długość, szerokość, liczbę i rozstaw styków oraz stronę kontaktową obu zakończeń z przewodem zainstalowanym w drukarce. Sprawdź dopasowanie do złączy głowicy i płytki karetki. Zgodność zależy od konstrukcji konkretnego urządzenia, a nie wyłącznie od nazwy głowicy.

W typowych konfiguracjach I3200 / I1600 stosuje się cztery taśmy na jedną głowicę. Liczbę wymaganych przewodów potwierdź w dokumentacji swojej drukarki. **Ta oferta dotyczy jednej taśmy; nie kompletu przewodów do głowicy.**

Wymiana i montaż

Przy wymianie głowicy zalecana jest również wymiana taśm sygnałowych. Montaż wykonuj przy wyłączonej drukarce i odłączonym zasilaniu, zgodnie z procedurą serwisową urządzenia. Chroń złącza przed atramentem i płynami czyszczącymi.

Nie dotykaj powierzchni styków, nie załamuj taśmy i nie ciągnij jej na siłę.

Końcówki wsuń równo na pełną głębokość, zachowując właściwą orientację i zamykając blokady złączy. Przed uruchomieniem sprawdź przebieg przewodu w całym zakresie ruchu karetki: bez naprężeń, przycięć i ocierania o ostre krawędzie.

Sprzedaż na sztuki. Głowica, elektronika karetki oraz pozostałe przewody nie są częścią oferty. Fotografie przedstawiają wygląd taśmy i jej zakończeń; wybrana długość jest podana w nazwie oraz tabeli parametrów.